



סדרת פנסי הצפה TABLET-S עם חיישן לזיהוי תנועה עם מרחק גילוי עד 8 מטר, זווית גילוי 120° ויכולת זיהוי במצב יום ולילה אוטומטי.
חוזק מכני IK06 ובדרגת אטימות IP65, יעילות אורית גבוהה 90lm/W.
כולל זרוע מתכווננת, ברגי אלן לעיגון הזרוע, הרכבה ותחזוקה קלה.
צלעות מקצועיות לקירור אופטימלי, זכוכית מודפסת לייזר למניעת סנוור, זווית הארה 120° מגיע בגווי אור 6500K/3000K. צבע גוף שחור.
אורך חיים 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, טמפרטורת עבודה -20° עד +50°.
אידיאלי לאידיאלי לתאורה היקפית, שטחי תפעול, גינות ועוד.

מבנה

גוף תאורה יציקת אלומיניום עם זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים.

גימור

שחור

מקור האור

לד מקצועי באיכות גבוהה, נצילות אורית עד 90lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

אופטיקה/עדשה

זכוכית מודפסת לייזר למניעת סינוור והגנה על העיניים. זווית פיזור 120 מעלות.

מאפיינים חיישן תנועה

- סביבת תאורת עבודה: 3000-3000 lux (מתכוונן)
- זמן עבודה בגילוי: מינימום 10±3 שניות
- מקסימום עומס: 100W LED
- מרחק גילוי: עד 8 מטר
- זווית גילוי: 120°
- גובה התקנה: 1.8-2.5 מטר
- מהירות תגובה: 0.6-1.5 מ/ש
- טמפרטורת עבודה: 40~20°C
- יכולת זיהוי מצב יום/לילה אוטומטי
- כפתור אט: כאשר נמצא במצב שמש (MAX) - יכול לעבוד במצב יום ולילה
- כאשר נמצא במצב ירח (MIN) - יכול לעבוד במצב תאורה של פחות מ 3 lux
- כפתור SENS: אפשרות כיוון בהתאם למיקום והמשתמש, רגישות מוגברת בין 5-8 מטר
- כפתור TIME: מינימום 10±3 שניות מקסימום 7±2 דקות

תקנים

CB, IEC 60598-2-1, IEC 60598-1, Photo-biological

ישומים:

אידיאלי לתאורה היקפית, למגרשי ספורט, אולמות ספורט, שטחי תפעול, פארקים, ועוד.





נתונים טכניים גלאי תנועה

מק"ט	תיאור פריט	הספק (W±5%)	מתח הפעלה	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/W	CRI	צבע גוף	L אורך (cm)	W רוחב (cm)	H עומק (cm)
TAB-100W-D-BK-S	פנס הצפה דק במיוחד, גלאי תנועה	100W	AC220V-240V	6500K	9000	90	80	שחור	20	33	3.5
TAB-50W-D-BK-S	פנס הצפה דק במיוחד, גלאי תנועה	50W	AC220V-240V	6500K	4500	90	80	שחור	16.5	23	3.5

