



שלט יציאה צמוד קיר חד כיווני דו תכליתי מדגם מיאמי, בעל ממיר אלקטרוני ממותג, בעל הגנת פיקוד ובקרה, לחצן טסט ולד טעינה, הגנה מפני טעינה ופריקת יתר של מארז הסוללות, התקנה מהירה ונוחה ללא פתיחת הגוף (IP40) ומהדקים מהירים. תאורת חירום באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme תוצרת OMEGA אותיות השילוט בגובה 15 ס"מ בהתאם לתקנות הבנייה. זמן עבודת סוללה בחירום הינו 180 דקות, ראייה למרחק של 16 מטר. טעינה 24 שעות, חסכוני בחשמל ותחזוקה. מגיע בגוון אור 6000K, שנתיים אחריות, טמפרטורת סוללה/גוף מקסימלית: 0° עד +25°. בידוד כפול ורמת אטימות IP40/IP65. אידיאלי: למשרדים, בתי חולים, מסעדות ותיאטראות, מחסנים וכו'.

מבנה

בעל מבנה בסיס+עדשה פוליקרבונט כבה מאליו

גימור

גוף לבן

סוללה

סוללות Ni-Cd לטמפרטורה גבוהה ע"פ דרישות התקן IEC285/61951 מתח סוללה מקסימלי: 4V
זרם סוללה מקסימלי: 90mA (A)
מתח סוללה בניתוק: 2.8~2.9 (V)
זרם פריקת הסוללה: 270~290mA (A)
מארז סוללות: 3.7V 200mAh
מומלץ להחליף את מארז הסוללות כל 4 שנים במארז מקורי בלבד, פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.

מקור האור

12 נורות לד SMD 2835 תוצרת EVERLIGHT

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 180 דקות

תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme

ישומים:

אידיאלי למחסנים, חניונים, משרדים, חנויות, בתי ספר ומוסדות ציבור, מסדרונות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד



מאושר ע"י **Nemko** **CB**



3.7V 2000mAh
סוללת ליתיום נטענת

נתונים טכניים

H עומק (mm)	W רוחב (mm)	L אורך (mm)	משקל (Kg)	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק בחירום (W)	הספק (W)	מבנה/גימור	מק"ט
70	405	187	0.880	150	6000K	220-240V AC	1.5W	4W	פוליקרבונט ולוח חד כיווני פרספקט, IP40	EXIT-SM-IP40
70	405	187	0.880	150	6000K	220-240V AC	1.5W	4W	פוליקרבונט ולוח חד כיווני פרספקט, IP65	EXIT-SM-IP65

שרטוטים

